



linea **Additivi e cementi**

# Aggrappante

Migliora l'aderenza tra vecchi e nuovi strati di calcestruzzo

**Cod:** 068

**Colore:** bianco

**Strumenti utilizzabili:**

**Formato confezione:** taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ

Emulsione a base di polimeri che aggiunta all'acqua di impasto permette di ottenere malte o betoncini cementizi caratterizzati da maggiore aderenza al supporto, resistenza meccanica e durabilità. Si presenta come un liquido bianco e lattiginoso, atossico, non corrosivo e non infiammabile.

**Campi di applicazione:**

Per confezionare betoncini da ripristino, migliorare l'aderenza nelle riprese di getto e la realizzazione di intonaci da ripristino.

**Applicazione:**

**Preparazione del supporto:**

**Preparazione del prodotto:**

Per riprese di getto: il prodotto consente di confezionare una malta fluida (boiacca) per migliorare l'aderenza tra vecchio e nuovo calcestruzzo. Preparare una miscela secca composta da 2 volumi di sabbia e uno di cemento. Miscelare Aggrappante e acqua in proporzione 1:1. Per intonaci e rivestimenti: per le sue proprietà di aderenza e durabilità, il prodotto è la soluzione ideale per la preparazione di malte da intonaci interni ed esterni, rinzaffi (o mani d'attacco) e rivestimenti per la posa di piastrelle. Il rapporto in volume consigliato Aggrappante liquido/acqua varia da 1:3 a 1:4.

CONSUMO	1 ℓ ogni 25 kg di polvere
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	1.050 - 0,5 g/ℓ
PH	8 - 9
FORMATO	taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ
PALLET	cartoni da 6 x 5 ℓ - cartoni da 20 x 1 ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	40 cP

**AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

Il prodotto contiene resine, che in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come da indicazioni.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**