



linea Bio

Murasan antisale

Impregnante antisale

Cod: 116

Colore: incolore

Strumenti utilizzabili: pennello o spruzzo

Formato confezione: taniche da 5 l, bottiglie da 1 l

È un trattamento pronto antisale liquido, adatto al risanamento di murature, compatibile con ogni tipo di supporto, a medio e basso contenuto salino. Agisce sulle concentrazioni saline presenti in prossimità della superficie muraria, impedendone la migrazione ed il degrado associato ai cicli di cristallizzazione. La sua elevata capacità penetrante consente di ostacolare la diffusione capillare dei sali, associando anche un effetto consolidante. Elimina il problema della comparsa di efflorescenze saline evitando film superficiali non traspiranti.

Campi di applicazione:

Viene usato per interni ed esterni; è ideale per l'uso in ambienti umidi come garage, cantine, cucine, bagni e ambienti semi o completamente interrati. Va applicato su murature in mattoni pieni, pietra di cava, laterizi, blocchi in cemento, etc.

Applicazione:

Si applica a pennello o a spruzzo (a bassa pressione) su supporti lapidei o murari asciutti. L'applicazione dovrà essere ripetuta più volte, bagnato su bagnato, fino a rifiuto. L'applicazione successiva del ciclo "Bio" dovrà essere fatta dopo circa 24 ore, con la stesura di Bio Rinzafo, (o quando la superficie trattata con Murasan antisale appaia non più lucida).

Preparazione del supporto:

La superficie dovrà essere perfettamente pulita, priva di efflorescenze saline e precedentemente soggetta a lavaggi ripetuti con acqua pulita, asportazione delle incrostazioni e rimozione di malta di allettamento inconsistente o particolarmente degradata dai sali.

Preparazione del prodotto:

Pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	~ 0,2 l/m ²
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	~ 1,15 - 0,02 kg/l
PH	13
FORMATO	taniche da 5 l, bottiglie da 1 l
PALLET	scatole da 20 bottiglie da 1 l – 6 taniche da 5 l
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24 ore
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" incombustibile
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	200-1.000 cP

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari

o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.