



linea Idropitture

Artnuvò

Rivestimento decorativo per interni

Cod: 203C

Colore: bianco e tinte Muracel

Strumenti utilizzabili: pennello, straccio, tampone, rullo, spugna marina

Formato confezione: secchi da 5 l

La sua particolare formulazione consente di realizzare decorazioni in stile classico o moderno, nel pieno rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Caratterizzato da peculiari caratteristiche di facilità e velocità applicativa, conferisce alle pareti dei vostri edifici un'atmosfera sontuosa e unica. Artnuvò è costituito da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici, speciali componenti perlescenti e cangianti.

Campi di applicazione:

Intonaco civile, cartongesso, gesso, pareti rasate a stucco.

Applicazione:

La caratteristica semi-trasparenza di Artnuvò fa sì che il metodo di applicazione e il numero di mani applicate determinino risultati tonali differenti, anche partendo dalla stessa tinta. Il metodo applicativo risulta semplice e veloce. Il prodotto può essere applicato con tecnica adeguata alla finitura prescelta fra cui: spatolato, alonato, tamponato, tuvolato, pennellato e spugnato.

Preparazione del supporto:

Stuccare eventuali imperfezioni con Murastuk Muracel, eliminare impurità o polvere applicando una mano di fissativo Murafix Muracel uniformemente su tutta la superficie da trattare. A essiccazione avvenuta, applicare almeno una mano di idropittura Paradise Muracel, e passate circa 24 ore per la nuova essiccazione procedere con l'applicazione di Artnuvò.

Preparazione del prodotto:

Pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	~ 5 - 8 m ² /ℓ
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	pastoso
PESO SPECIFICO UNI 8910	~ 1,1 - 5% kg/ℓ
PH	9
FORMATO	secchi da 5 ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	emulsione acrilica
ESSICCAZIONE AL TATTO	5-6 gg.
LAVABILITÀ N° COLPI DI SPAZZOLA MPL 026 UNI 10560	> 5.000
PRESA DI SPORCO MV AT 008	bassa
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	lucido
CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE	< 50 g/ℓ di COV max.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	12.000 ± 2.000 cP
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	50 - 60 minuti

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine, che in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.