



linea Impregnanti legno

Cleanwood

Impregnante per legno idoneo per interni ed esterni

Cod: 205

Colore: trasparente e tinte Muracel

Strumenti utilizzabili: rullo, pennello o spruzzo

Formato confezione: taniche da 5 e 15 l, bottiglie da 1 l

Cleanwood è un impregnante protettivo a solvente, resistente alle intemperie, con alta efficacia in profondità, per la protezione preventiva del legno destinato all'esterno, dall'attacco di funghi dell'azzurramento e muffe.

Campi di applicazione:

Prodotto specifico per la protezione di superfici in legno, infissi, scale, mobili, porte, persiane, avvolgibili, perlinature, sottotetti, case prefabbricate, coperture di terrazzi in legno, travi di copertura di tetti.

Applicazione:

Su legno nuovo carteggiare e pulire bene, eliminare ogni traccia di sporco o annerimento. Applicare uno o due strati di prodotto. Su legno già verniciato è d'obbligo eliminare la vernice esistente e portare il legno a nudo, successivamente applicare come sopra.

Preparazione del supporto:

Il legno da trattare deve essere asciutto e privo di polvere e grassi. non applicare sul legno con umidità superiore al 18%. Eliminare completamente vecchie verniciature filmogene, perché impedirebbero la penetrazione del prodotto. Pulire con diluente nitro eventuali zone o sacche resinose presenti sulla superficie.

Preparazione del prodotto:

Pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	~ 16 - 18 m ² /ℓ
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	~ 0,83 - 0,02 kg/ℓ
FORMATO	taniche da 5 e 15 ℓ, bottiglie da 1 ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	24 mesi
ESSICCAZIONE AL TATTO	2-5 ore
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24-48 ore
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	opaco
AUTO INFIAMMABILITÀ	> 500 °C
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 27 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene solventi che in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Non applicare a temperature inferiori a +5 °C e sotto pioggia battente. Più mani si danno, più la tinta diventa scura.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.