



linea **Additivi e cementi**

Cotto help

Impregnante protettivo

Cod: 120

Colore: paglierino

Strumenti utilizzabili: pennello, rullo o spruzzo

Formato confezione: taniche da 5 l, bottiglie da 1 l

Impregnante per la protezione prima della sigillatura delle fughe di pavimenti in cotto, pietre naturali e cemento. Facilita la pulitura, dopo la stesura di Colorfuga per la sigillatura delle fughe.

Campi di applicazione:

In interno o esterno, piastrelle in cotto, cemento, pietre naturali assorbenti.

Applicazione:

Si applica almeno 12 ore prima di effettuare la sigillatura con Colorfuga.

Preparazione del supporto:

I supporti da ricoprire devono essere asciutti, puliti e assorbenti.

Preparazione del prodotto:

Pronto all'uso.

CONSUMO	~ 5 - 8 m ² /ℓ
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	1.095 - 0,5 gr/ℓ
FORMATO	taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ
PALLET	cartoni da 6 x 5 ℓ – cartoni da 20 x 1 ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.