



linea **Additivi e cementi**

Eco Cottoidroil

Tattamento idro-oliorepellente

Cod: 158E

Colore: bianco

Strumenti utilizzabili:

Formato confezione: latte da 1 e 5ℓ

Soluzione concentrata ad effetto idro-oleorepellente di nuova generazione, atossica e a bassissimo impatto ambientale, si presenta pronta all'uso senza che si crei una pellicola. Impartisce un effetto idro-oleorepellente, antimacchia su materiali porosi assorbenti tipo pietra naturale, mattoni faccia-vista assorbenti, pavimenti in cemento e manufatti in cemento in genere e cotto che devono essere preservati da acque e agenti atmosferici, tra i quali anche lo smog e dall'assorbimento di olii od altri tipi di grassi. L'efficacia inizia dopo 24 ore e diventa completa al 100% dopo 4/5 giorni.

Campi di applicazione:

Utilizzabile sia per interno che per esterno, su tutte le pietre, cotto, terracotta e su tutti i materiali assorbenti.

Applicazione:

Applicare uno strato uniforme, su supporti più assorbenti, può essere necessario applicare una mano ulteriore di prodotto. Attendere 2 - 3 ore tra una mano e quella successiva.

Preparazione del supporto:

La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta e pulita. La superficie può essere messa in esercizio dopo 12 ore dall'applicazione. In presenza di sporco e muffe prevedere un idoneo trattamento (lavaggio con idropulitrice + applicazione di Puliedil).

Preparazione del prodotto:

Pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	~5-6 m ² /ℓ per mano
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35°C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	1027 gr/ℓ
PH	5,5
FORMATO	latte da 1 e 5ℓ
CONFEZIONE	cartoni da 6 x 5ℓ, barattoli da 18 x 1ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	24 mesi
ESSICCAZIONE AL TATTO	24 ore
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	4 - 5 giorni
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	non infiammabile

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che, a contatto con la pelle, può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Deve essere applicato con sottofondo ben asciutto. Non applicare su superfici surriscaldate, né umide o sporche.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.