



linea Impregnanti legno

Eco Muraflatting

Vernice ad acqua, trasparente brillante per interni ed esterni

Cod: 204E

Colore: trasparente

Strumenti utilizzabili: rullo, pennello o spruzzo

Formato confezione: contenitori da 1, 5 e 15ℓ

Vernice trasparente lucida all'acqua di finitura per esterno ed interno, serve a preservare, decorare e rendere idrorepellente il legno. Evidenzia la venatura del legno senza mai ingiallirlo, il prodotto è inodore ed è ideale anche per ambienti poco aerati. Viene usato nei cicli di verniciatura del legno con prodotti all'acqua.

Campi di applicazione:

Prodotto specifico per la protezione di superfici in legno infissi, scale, mobili, porte, persiane, avvolgibili, perlinature, sottotetti, case prefabbricate, coperture di terrazze in legno, travi di coperture tetti.

Applicazione:

Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, etc. Le vecchie pitture (smalti, vernici, etc.) devono essere totalmente eliminate mediante carteggiatura. Applicare se necessario una mano di Eco Cleanwood. Applicare 2 mani di Eco Muraflatting. Si consiglia una leggera carteggiatura dal passaggio tra una mano e l'altra.

Preparazione del supporto:

Il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere, grassi e resina. Non applicare sul legno con umidità superiore al 15 %. Eliminare completamente vecchie verniciature filmogene, perchè impedirebbero la penetrazione del prodotto. Si ricorda che per l'applicazione di prodotti trasparenti è di fondamentale importanza una preparazione più uniforme possibile del supporto.

Preparazione del prodotto:

Il prodotto va diluito con acqua pulita al 5-7% e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

| | |
|--|-----------------------------------|
| MISCELAZIONE | 5 - 7% con acqua pulita |
| CONSUMO | ~10-13 m ² /ℓ per mano |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE | da +5 a +35°C |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | da -20 a +70°C |
| NATURA | liquido |
| PESO SPECIFICO UNI 8910 | 1,04 ± 0,05kg/ℓ |
| FORMATO | contenitori da 1, 5 e 15ℓ |
| VITA DI STOCCAGGIO | 12 mesi |
| ESSICCAZIONE AL TATTO | 60 minuti |
| ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ | 24 - 48 ore |
| ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 | lucido |
| REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 | non infiammabile |
| TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA | 12 ore |

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato in questa scheda. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee, influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto. Per la natura degli inerti naturali, non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, quindi si consiglia di ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto dello stesso lotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.