



linea **Incapsulamento amianto**

# Fibrastop primer

Primer per l'incapsulamento dell'amianto

**Cod:** 076F

**Colore:** blu

**Strumenti utilizzabili:** rullo, pennello o spruzzo

**Formato confezione:** secchi da 15 ℓ

Primer appositamente formulato per il ciclo l'incapsulamento dell'amianto è un prodotto costituito da un'emulsione acquosa di polimeri acrilici, pigmenti solidi alla luce, è un prodotto ad elevata resistenza e penetrazione in qualsiasi tipo di supporto, in particolare per il trattamento turapori ed antispolvero delle superfici in cemento e cemento-amianto.

**Campi di applicazione:**

Applicabile su cemento e Fibrocemento, è utilizzato per prevenire la dispersione delle fibrille di amianto nell'ambiente, incapsulando e sigillando le stesse, negli interventi di manutenzione, rimozione o durante le operazioni di smaltimento dei supporti in cemento-amianto (Eternit).

**Applicazione:**

Si applica agevolmente a pennello, rullo o a spruzzo.

**Preparazione del supporto:**

Asportare tutte le parti friabili o scarsamente ancorate, diluire il Fibrastop primer nelle quantità indicate, omogeneizzare il prodotto ed applicare sulla superficie, lasciare asciugare per minimo 4 ore, quindi si può iniziare la tinteggiatura.

**Preparazione del prodotto:**

Diluire 1 ℓ di Fibrastop primer e 2 ℓ di acqua, mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

MISCELAZIONE	1:2 con acqua
CONSUMO	~ 7 - 8 m <sup>2</sup> /ℓ
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	~ 1,15 kg/ℓ
PH	7,5
FORMATO	secchi da 15 ℓ
PALLET	44 secchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01	15,08%
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	emulsione stirolo-acrilica
ESSICCAZIONE AL TATTO	2-3 ore
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24 ore
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	satinato
CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE	25 g/ℓ di COV max.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	9.000 ± 1.000 cP

#### AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**