



linea **Additivi e cementi**

Fuococem

Cemento refrattario

Cod: 027G

Colore: grigio chiaro

Strumenti utilizzabili: cazzuola

Formato confezione: sacchi da 25, 5 e 1 kg

Fuococem è una miscela di cementi speciali, sabbie silicee, inerti calcarei, è adatto per la costruzione di opere murarie che devono resistere alle alte temperature e contatto con il fuoco.

Campi di applicazione:

Si può impiegare per la costruzione e la riparazione di caminetti, forni, barbecue.

Applicazione:

Per la posa in opera dei mattoni è necessario bagnare i mattoni, per gli altri lavori di riparazione bagnare abbondantemente con acqua affinché non assorbano l'acqua della malta.

Preparazione del supporto:

I supporti devono essere ben stagionati, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo; accertarsi che il supporto abbia un'ottima stagionatura.

Preparazione del prodotto:

Fuococem si prepara aggiungendo acqua pulita sino a ottenere una pasta omogenea e priva di grumi (4 volumi di legante e un volume di acqua).

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	polvere
FORMATO	sacchi da 25, 5 e 1 kg
PALLET	70 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	6 mesi
REFRATTARIETÀ	1.300 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene cemento che in soggetti predisposti può provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.