



linea **Additivi e cementi**

## Idrofugo liquido

Additivo liquido per impermeabilizzare calcestruzzo e malte d'intonaco

**Cod:** 070

**Colore:** bianco

**Strumenti utilizzabili:**

**Formato confezione:** taniche da 5 l, bottiglie da 1 l

L'additivo reagisce con i componenti del cemento e forma composti idrosolubili aventi una tensione superficiale maggiore di quella dell'acqua, i quali limitano l'azione assorbente dei pori capillari del calcestruzzo. Inoltre possiede un effetto fluidificante che plastifica e rende l'impasto più omogeneo e compattabile.

**Campi di applicazione:**

Idrofugo liquido è utilizzato nelle malte destinate a muri di fondazione, pavimenti di cantine, intonaci di pareti esposte all'umidità.

**Applicazione:**

Idrofugo liquido viene dosato 1-2% sul peso del cemento, può essere aggiunto tanto all'acqua d'impasto quanto all'impasto di calcestruzzo finito.

**Preparazione del supporto:**

**Preparazione del prodotto:**

<b>CONSUMO</b>	1% - 2% sul peso del cemento
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE</b>	da +5 a +35 °C
<b>NATURA</b>	liquido
<b>PESO SPECIFICO UNI 8910</b>	1.000 - 0,5 g/ℓ
<b>PH</b>	11,5
<b>FORMATO</b>	taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ
<b>PALLET</b>	cartoni da 6 x 5 ℓ – cartoni da 20 x 1 ℓ
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	12 mesi
<b>AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI</b>	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**