



linea **Additivi e cementi**

Idrorep per cotto effetto bagnato

Tattamento idrorepellente ad effetto bagnato

Cod: 0714C

Colore: trasparente

Strumenti utilizzabili: rullo, pennello, spruzzo

Formato confezione: taniche da 5 l, latte da 1 l

È un impregnante a base solvente con ottime proprietà ravvivanti. I materiali trattati con Idrorepellente effetto bagnato, assumono una tonalità calda e le naturali venature vengono messe in risalto grazie al trattamento. Oltre ad offrire ottime caratteristiche idrorepellenti, il prodotto una volta applicato non ingiallisce ed è resistente ai raggi UV.

Campi di applicazione:

Per interno ed esterno, tutte le pietre, cotto, terrecotte, fughe cementizie e tutti i materiali assorbenti.

Applicazione:

Applicare uno strato uniforme. Su supporti più assorbenti può essere necessario applicare una mano ulteriore di prodotto. Attendere 2-3 ore tra una mano e la successiva.

Preparazione del supporto:

La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta e pulita. La superficie può essere messa in esercizio dopo 12 ore dall'applicazione.

Preparazione del prodotto:

Pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	~ 7 - 8 m ² /ℓ
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +30 °C
ODORE	etereo
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	~ 0,85 kg/ℓ
PH	1,5
FORMATO	taniche da 5 ℓ, latte da 1 ℓ
PALLET	cartoni da 6 x 5 ℓ – cartoni da 20 x 1 ℓ
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	da +5 a +30 °C
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	12 ore
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	infiammabile a 32 °C (a contenitore aperto)

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene solvente, che a contatto con la pelle in soggetti predisposti può provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Deve essere applicato con sottofondo ben asciutto. non applicare su superfici surriscaldate, umide o sporche.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.