



linea **Additivi e cementi**

Lucido per mattoni

Tattamento idrorepellente ad effetto lucido

Cod: 074

Colore: bianco

Strumenti utilizzabili: pennello, spruzzo

Formato confezione: taniche da 5 l, Barattoli da 1 l

Vernice protettiva idrorepellente monocomponente, penetra e consolida superfici in cemento, gesso e pietre naturali o artificiali, proteggendole efficacemente da sollecitazioni meccaniche e dagli agenti atmosferici. Impermeabilizza le superfici trattate. Riduce il deposito di polvere e smog.

Campi di applicazione:

Supporti rifiniti con intonaci minerali, pietre naturali, cotto, cemento, pitture, etc.

Applicazione:

Applicare una o due mani a pennello o a spruzzo. Evitare l'applicazione su superfici umide, su superfici eccessivamente riscaldate dal sole, su supporti congelati o sottoposti a rischio di gelo o pioggia durante l'essiccazione.

Preparazione del supporto:

Pulire accuratamente il supporto, rimuovere eventuali tracce di sporco, oli e grassi. Su intonaco nuovo, stagionato da almeno 28 giorni o su altri supporti perfettamente sani e asciutti. Un fondo non omogeneo ha come conseguenza variazioni cromatiche sull'intonaco.

Preparazione del prodotto:

Pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	~ 0,2 - 0,3 l/m ²
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	0,98 kg/l ca.
FORMATO	taniche da 5 l, Barattoli da 1 l
PALLET	cartoni da 6 x 5 l – cartoni da 24 x 1 l
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	da +5 a +30 °C
VITA DI STOCCAGGIO	24 mesi
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	12-24 ore
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. da applicarsi con sottofondo ben asciutto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.