



linea **Magma decorative**

Marmospess

Rivestimento decorativo per interni ad effetto pietra

Cod: 012SP

Colore: Bianco o colorato

Strumenti utilizzabili: frattazzo inox, frattazzo rigato, spugna

Formato confezione: sacchi da 8-24kg

Rivestimento decorativo naturale in pasta per interni di facile applicazione. La particolare composizione, a base di copolimeri acrilici, cariche e pigmenti selezionati e speciali additivi, conferisce al prodotto esclusivi e luminosi effetti materici. Viene applicato a spessore, in questo modo è possibile avere sia un effetto liscio, sia un effetto lavorato, questo dipende dai propri gusti e da come si vuole realizzare l'aspetto della parete. Con Marmospess si possono creare differenti effetti: pietra classica, pietra vera, pietra rigata, pietra fugata, pietra etnica, pietra moderna, etc. È possibile personalizzare la combinazione colorimetrica tra fondo e finitura, soddisfacendo la propria fantasia.

Campi di applicazione:

Per la straordinaria gradevolezza visiva e tattile è particolarmente indicato per impreziosire le superfici interne di appartamenti, studi, ville, alberghi, e qualsiasi altro ambiente in cui si desidera una superficie innovativa e materica in modo che ogni parete sia una creazione unica, raffinata ed elegante tipica delle pietre minerarie.

Applicazione:

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo. In ogni caso è consigliabile applicare una mano di Murafix Muracel fissativo isolante all'acqua, uniformemente su tutta la superficie da trattare, ad essiccazione avvenuta, applicare una o due mani di idropittura lavabile (tipo Gold o Paradise Muracel). Dopo almeno 12 ore applicare Marmospess in un unico passaggio, con uno spessore di 2-3 mm utilizzando un frattazzo in acciaio inox e successivamente effettuare la lavorazione desiderata con l'apposito attrezzo (frattazzo rigato, spatola, tampone, ecc.). Appena il prodotto inizia ad essiccare (30-45 minuti), compattare con frattazzo in acciaio inox, schiacciando le creste e lisciando la superficie. Qualora il supporto, dopo l'esecuzione del disegno, risulti molto asciutto, per ammorbidire le creste ed agevolare la lavorazione del prodotto, nebulizzare con acqua (aiutarsi con l'ausilio di uno spruzzino) il supporto quindi procedere con la liscivatura. Ad essiccazione avvenuta (dopo 12-24 ore) applicare con la stesura di una mano di velatura Silver con apposita spugna. Dopo circa 30 - 60 minuti procedere con la seconda mano di velatura (silver-Gold o neutra) del colore scelto, o in uno o più velature di colori diversi sfumando il prodotto con una spugna umida per ottenere così applicazioni con vari gradi di sfumature di colore.

Preparazione del prodotto:

È consigliabile, prima di iniziare l'applicazione, agitare con trapano elettrico a basso numero di giri.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	~1,7-2 kg/m ² in base allo spessore
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35°C
NATURA	polvere
PESO SPECIFICO UNI 8910	1,780±0,020 kg/ℓ
FORMATO	sacchi da 8-24kg
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
ESSICCAZIONE AL TATTO	~1-2 ore
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	~12-24 ore
RESISTENZA AL FUOCO	euroclasse A1
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	<p>Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli, come indicato in questa scheda.</p> <p>L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee, influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto. Per la natura dei pigmenti, non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, quindi si consiglia di ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto dello stesso lotto. Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 -48 ore successive l'applicazione.</p>

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.