



linea Impregnanti legno

Muraflatting

Vernice trasparente brillante per interni ed esterni

Cod: 204

Colore: trasparente lucido

Strumenti utilizzabili: rullo, pennello o spruzzo

Formato confezione: taniche da 5 e 15 l, bottiglie da 1 l

Muraflatting è una vernice lucida per legno, formulata con resine alchidiche uretanizzate e additivata di assorbitori di raggi ultravioletti. È particolarmente indicata per applicazioni su supporti soggetti all'attacco degli agenti atmosferici e dei raggi U.V. (infissi, perlinature, steccati, etc.).

Campi di applicazione:

Prodotto specifico per la protezione di superfici in legno, infissi, mobili, porte, persiane, avvolgibili, perlinature, sottotetti, case prefabbricate, coperture di terrazzi in legno, travi di coperture tetti.

Applicazione:

Su legno nuovo impiegare il seguente ciclo: applicare una mano di impregnante trasparente o colorato di Cleanwood, dopo 10-12 ore, applicare Muraflatting, dopo 24 ore carteggiare, eliminare la polvere e procedere con la seconda mano di vernice. Nel caso di legno già verniciato, carteggiare la superficie da trattare per rimuovere i precedenti strati di pitture, ed eliminare la polvere prima di applicare la vernice.

Preparazione del supporto:

La superficie del legno deve essere pulita, esente da olio, grassi e residui di vecchie vernici.

Preparazione del prodotto:

Il prodotto può essere diluito con acqua, e mescolato fino a ottenere colore e consistenza uniformi.

MISCELAZIONE	max 5%
CONSUMO	~ 10 - 12 m ² /ℓ
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido denso
PESO SPECIFICO UNI 8910	~ 0,88 - 0,02 kg/ℓ
FORMATO	taniche da 5 e 15 ℓ, bottiglie da 1 ℓ
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	da +5 a +30 °C
VITA DI STOCCAGGIO	24 mesi
ESSICCAZIONE AL TATTO	50-60 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	2-5 ore
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	lucido
AUTO INFIAMMABILITÀ	> 500 °C
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 27 °C
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	24 ore

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene solventi che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. non applicare a temperature inferiori a +5 °C e con pioggia battente. Più mani si danno, più la tinta scurisce.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili. Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.