



linea **Additivi e cementi**

Muragrip 13

Promotore di adesione

Cod: 067GR

Colore: bianco

Strumenti utilizzabili:

Formato confezione: secchi da 5kg e barattoli da 1kg

Emulsione acquosa di resine sintetiche e quarzo che forma un ponte di aggrappo universale su supporti lisci e poco assorbenti. Il prodotto forma una tenace ed elastica superficie di aggrappo ruvida, dotata di buona resistenza all'acqua che garantisce un perfetto ponte di aggrappo evitando il distacco per gli strati successivi, come intonaco, adesivi, finiture, etc.

Campi di applicazione:

Per interno ed esterno, pronto all'uso per promuovere e migliorare l'adesione di intonaci, rasature, malte da ripristino, etc. su supporti in calcestruzzo, legno, metallo, gesso, pannelli isolanti, laterizio, cemento cellulare, ceramica. Idoneo per aumentare e migliorare l'adesione di rasature e collanti per piastrelle su superfici lisce, inassorbenti, pavimenti in ceramica, marmette e pietre naturali.

Applicazione:

Prima dell'uso agitare bene il prodotto nella sua confezione; quindi applicare senza alcuna diluizione in un'unica mano a rullo o pennello. Il prodotto va applicato in condizioni ambientali tali per cui si possa assicurare la sua completa essiccazione nel più breve tempo possibile. Attendere almeno due ore (in normali condizioni climatiche) prima di procedere con l'applicazione di successivi strati di intonaco, adesivi, finiture, etc.

Preparazione del supporto:

Il supporto da trattare deve essere pulito, asciutto, stabile (non soggetto a ritiro igrometrico o a distacchi di parti incoerenti), esente da disarmanti, sostanze grasse od oleose. Parti che tendono a sfogliarsi, staccarsi, sgretolarsi o mancano di adesione devono essere preventivamente rimosse. Se necessario lavare bene la superficie con idropulitrice al fine di rimuovere sporcizia e parti friabili. Attendere la completa asciugatura del supporto (almeno 24 ore) prima di applicare Muragrip 13.

Preparazione del prodotto:

Pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	0,200-0,250kg/m ²
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35°C
NATURA	liquido pastoso
PESO SPECIFICO UNI 8910	1,230 ± 0,02kg/ℓ
PH	8,5
FORMATO	secchi da 5kg e barattoli da 1kg
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1"
ADESIONE AL SUPPORTO EN 1542	> 2,0 N/mm ²

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Deve essere applicato con sottofondo ben asciutto. Non applicare su superfici surriscaldate, né umide e sporche.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.