



linea Impermeabilizzanti

# Muragum trasparente

Guaina liquida impermeabilizzante trasparente

**Cod:** 0881

**Colore:** trasparente

**Strumenti utilizzabili:** rullo, pennello

**Formato confezione:** latte da 1, 5 e 15 ℓ

Guaina liquida impermeabilizzante a base di solvente e resine particolari, in grado di formare dopo l'essiccazione, un manto elastico, antisdrucciolo, di basso spessore, rendendo visibile il supporto o la pavimentazione esistente.

**Campi di applicazione:**

Applicabile su tetti, terrazze, balconi, pareti ed ovunque occorre impedire infiltrazioni d'acqua.

**Applicazione:**

Si applica agevolmente in due mani a pennello o rullo, a distanza l'una dall'altra di circa 6-8 ore.

**Preparazione del supporto:**

La superficie da trattare deve essere asciutta, esente da grassi, oli e polveri, in caso contrario asportare tutte le impurità. Nel caso ci siano presenze di muffe o muschi, soprattutto nelle fughe o in prossimità dello zocchetto, procedere con la rimozione mediante spazzola d'acciaio. Verificare accuratamente la superficie da trattare, verificare (in caso di pavimentazione) che la sigillatura della fuga non sia degradata e non presenti lesioni, in tal caso, procedere con la rimozione delle parti degradate e ripristinarle, quindi ad essiccazione avvenuta si proceda con la stesura del prodotto. Attendere l'essiccazione completa del primo strato ed accertarsi che sia completamente asciutto prima di procedere alla stesura della seconda mano.

**Preparazione del prodotto:**

Il prodotto è pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	~ 0,2 l/m <sup>2</sup> in due mani
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	~ 1,36 kg/l
FORMATO	latte da 1, 5 e 15 l
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24-48 ore
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	lucido
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	infiammabile a 32 °C
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	6 - 8 ore
<b>AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI</b>	Il prodotto contiene solventi che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Il prodotto non è permeabile al vapore acqueo, quindi eventuali risalite di umidità che potrebbero provocare delle bolle. Non applicare in caso di previsione di pioggia entro le successive 12-24 ore. In giornate molto calde può verificarsi una naturale leggera appiccicosità del manto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari

o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**