



linea Gesso

Muralgess finitura

Finitura a base gesso per interni

Cod: 031GF

Colore: bianco

Strumenti utilizzabili: frattazzo

Formato confezione: sacchi da 20 kg

Finitura liscia in polvere a base di gesso emidrato e additivi specifici, idonea per la rasatura diintonaci a base gesso. Muralgess finitura garantisce un'ottima traspirabilità, mostra un'ottima lavorabilità e conferisce alle pareti un effetto estetico molto gradevole.

Campi di applicazione:

Viene applicata per dare la rifinitura liscia in interni di edifici ad uso abitativo, commerciale, industriale, sulle pareti intonacate con Muralgess.

Applicazione:

Applicare con frattazzo metallico come una classica rasatura liscia, per uno spessore massimo di 1,5 mm. Spessori successivi possono essere realizzati solo ad avvenuto indurimento dello strato precedente.

Preparazione del supporto:

Il supporto deve essere omogeneo, resistente, ruvido, pulito. Eventuali tracce di oli, grassi, etc. devono essere preventivamente rimosse.

Preparazione del prodotto:

In apposito recipiente contenente acqua pulita versare il prodotto e miscelare con agitatore a frusta a basso numero di giri. Lasciare riposare alcuni minuti e quindi riagitare fino ad ottenere un impasto semidenso e privo di grumi.

MISCELAZIONE	con acqua al 56%
CONSUMO	1 kg/m ² per mm di spessore
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	< 100 micron
PESO SPECIFICO UNI 8910	750 kg/m ³
PH	12
FORMATO	sacchi da 20 kg
PALLET	70 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" Incombustibile
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	~90 minuti
TEMPO DI ATTESA PER LA TINTEGGIATURA	~21 gg.
TEMPO DI LAVORABILITÀ EN 1015-9	~30 minuti
TEMPO DI VITA IMPASTO	~50 minuti
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28GG.	> 1 N/mm ²
RESISTENZA A FLESSIONE A 28GG UNI EN 1015-11	> 0,5 N/mm ²
RESISTENZA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO μ	10
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto. Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. non applicarlo su strutture in ferro o in legno. La superficie interessata dalla posa deve essere protetta da pioggia, da gelate per almeno 48 ore dopo l'applicazione.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari, marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.