



linea Gesso

Murastuk polvere "G"

Stucco in polvere base gesso per interni

Cod: 1623P**Colore:** bianco**Strumenti utilizzabili:** frattazzo o spatola**Formato confezione:** sacchi da 20 kg o da 5 kg

Stucco rasante riempitivo medio-fine in polvere a base carbonati, leganti idraulici inerti selezionati e additivi atti a conferire una ottima lavorabilità all'impasto.

Campi di applicazione:

Murastuk polvere "G" è una finitura per interni, permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti (superfici in calcestruzzo e gesso).

Applicazione:

Murastuk polvere "G" si presta ad un impiego universale per la stuccatura di piccoli buchi, fori e crepe, oppure per la rasatura e levigatura di ampie superfici su pareti e soffitti interni. L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette a umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.

Preparazione del supporto:

Pulire le superfici da trattare, asportando eventuali parti in fase di distacco. il supporto deve essere asciutto, privo di efflorescenze saline e solido; in caso di vecchi intonaci friabili o polverosi, applicare una mano di Murafix plus (primer consolidante).

Preparazione del prodotto:

Versare una parte di acqua pulita in un recipiente, dove gettare a pioggia due parti di Murastuk polvere "G", fino al completo assorbimento del prodotto. Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa, né aggiungere acqua per tentare di riprendere la lavorabilità perduta.

MISCELAZIONE	2 parti di stucco e 1 di acqua
CONSUMO	n.d.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	< 150 micron
PH	> 7
FORMATO	sacchi da 20 kg o da 5 kg
PALLET	60 sacchi da 20 kg – cartoni da 6 x 5 kg
VITA DI STOCCAGGIO	24 mesi
CARTEGGIABILITÀ	dopo 3 ore
ESSICCAZIONE AL TATTO	~2-3 ore
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" Incombustibile
TEMPO DI ATTESA PER LA TINTEGGIATURA	~3-5 gg.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto non aggiungere nulla al prodotto, ma usarlo attenendosi alle indicazioni. Non applicarlo su strutture in ferro.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.