



linea **Idropitture**

# Nebbiolina

Idropittura semilavabile traspirante per interni

**Cod:** 047

**Colore:** bianco

**Strumenti utilizzabili:** rullo, pennello o spruzzo

**Formato confezione:** secchi da 5 e 13 ℓ

Nebbiolina è un'idropittura traspirante semilavabile per interni, dotata di ottima copertura e resa, costituita da resine speciali in emulsione, carbonati micronizzati, additivi specifici. È applicabile su tutti i tipi di supporti interni.

**Campi di applicazione:**

Intonaco civile, cartongesso, gesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco.

**Applicazione:**

Si applica agevolmente in due mani a pennello, rullo o spruzzo.

**Preparazione del supporto:**

Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, privi d'impurità di qualsiasi tipo. In ogni caso è consigliabile applicare una mano di Murafix Muracel, isolante all'acqua, aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento e riduce il consumo. Supporti già pitturati: asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempera vanno asportate. la prima mano di Nebbiolina va data un po' più diluita delle successive per favorire l'imregnazione del supporto.

**Preparazione del prodotto:**

Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

<b>MISCELAZIONE</b>	a pennello diluire con acqua al 20-25% a rullo diluire con acqua al 15-20% a spruzzo diluire con acqua al 25-30%
<b>CONSUMO</b>	~ 6,5 - 7,5 m <sup>2</sup> /ℓ in due mani diluito con acqua
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE</b>	da +5 a +35 °C
<b>NATURA</b>	liquido bianco
<b>PESO SPECIFICO UNI 8910</b>	~ 1,8 kg/ℓ
<b>PH</b>	7,64
<b>FORMATO</b>	secchi da 5 e 13 ℓ
<b>PALLET</b>	44 secchi da 13 ℓ - 60 secchi da 5 ℓ
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	12 mesi
<b>CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01</b>	73%
<b>TIPO DI LEGANTE CHIMICO</b>	emulsione vinilversatato
<b>ESSICCAZIONE AL TATTO</b>	20-30 minuti
<b>ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ</b>	20 ore
<b>LAVABILITÀ N° COLPI DI SPAZZOLA MPL 026 UNI 10560</b>	> 3.000
<b>PRESA DI SPORCO MV AT 008</b>	bassa
<b>ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305</b>	opaco
<b>CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE</b>	30 g/ℓ di COV max.
<b>REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1</b>	classe "0" incombustibile
<b>VISCOSITÀ DI BROOKFIELD</b>	15.000 ± 1.000 cP
<b>TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA</b>	5 - 6 ore
<b>AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI</b>	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**