



linea **Additivi e cementi**

Puliedil disincrostante

Detergente acido per la rimozione di efflorescenze e residui cementizi su materiali ceramici

Cod: 089

Colore: paglierino

Strumenti utilizzabili: monospazzola, spazzolone, spugna

Formato confezione: taniche da 5 l, bottiglie da 1 l

È un detergente di natura acida, particolarmente forte, efficace nella rimozione dello sporco da cantiere, come residui di adesivo cementizio, sigillante cementizio e efflorescenze saline. Rimuove anche macchie scure da pallettizzazione e ruggine superficiale.

Campi di applicazione:

Per la pulizia di facciate dove è ammesso o voluto un effetto di abrasione superficiale, per la rimozione, a pavimento ed a parete, di residui di materiali cementizi (colle, sigillanti o malte cementizie).

Applicazione:

Indossare guanti e occhiali protettivi prima di iniziare l'applicazione. Con l'ausilio di una monospazzola o di uno straccio, distribuire la soluzione ottenuta in maniera uniforme su tutto il pavimento e attendere che agisca per qualche minuto. Di seguito agire sul pavimento con la monospazzola munita del disco opportuno o con uno spazzolone, quindi raccogliere i residui con l'aspiraliquidi o con uno straccio, infine risciacquare la superficie con abbondante acqua.

Preparazione del supporto:

I supporti non necessitano di alcuna preparazione, eccettuate le operazioni di protezione di quegli elementi che non devono venire a contatto con il prodotto di pulizia.

Preparazione del prodotto:

Diluizione: 1 parte di acido e 3 parti di acqua oppure 1 parte di acido e 5 parti di acqua a seconda del grado di incrostazione. Potrebbe rendersi necessaria una diluizione più bassa nell'eventualità in cui fosse presente uno sporco più persistente. Su superfici in pietra calcarea (marmo) diluire 1 parte di acido e 10 parti di acqua per non danneggiare il supporto.

MISCELAZIONE	da 1:3 a 1:10 a seconda dello sporco da rimuovere
CONSUMO	non calcolabile
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	~ 1,175 kg/ℓ
PH	1.05.00
FORMATO	taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ
PALLET	cartoni da 6 x 5 ℓ – 20 cartoni da 20 x 1 ℓ
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	da +5 a +30 °C
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
TEMPO DI ATTESA PER IL RISCIAQUO	5 minuti

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene acidi che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Prima dell'applicazione eseguire una prova preliminare sul prodotto da detergere per verificare che non subisca danni. Utilizzare guanti e occhiali protettivi durante l'impiego. non usare Puliedil su marmi lucidi.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.