



linea Floor

# Quarzo mix spolvero

Quarzo per pavimento industriale

**Cod:** 200**Colore:** grigio, rosso, tabacco o verde**Strumenti utilizzabili:** manualmente o con apposite macchine distributrici**Formato confezione:** sacchi da 25 kg

Quarzomix è un premiscelato pronto all'uso a base di granulati di quarzo di elevata durezza, cementi e resine. L'utilizzo di questo prodotto assicura la più alta densità protettiva possibile per la superficie del pavimento; un pavimento rivestito con Quarzomix dura molto più a lungo del miglior pavimento in battuto di cemento.

**Campi di applicazione:**

Pavimentazioni destinate a un traffico medio-pesante; nuove pavimentazioni in costruzioni residenziali, commerciali e industriali; scuole, ospedali scantinati, garage e parcheggi, depositi e officine meccaniche, piattaforme di carico. Quarzomix rende la pavimentazione più resistente agli agenti atmosferici, al gelo, al disgelo e all'attacco dei sali decongelanti rispetto a una normale superficie di calcestruzzo, ed è quindi ideale anche per marciapiedi e rampe.

**Applicazione:**

Quarzomix spolvero è applicato come spolvero superficiale, incorporato e lisciato mediante frattazatura meccanica, o manualmente dove necessita, e infine stagionato. Si consiglia una debita e accurata stagionatura. A completamento del pavimento, realizzare i tagli per la formazione dei giunti di dilatazione con apposita sega da calcestruzzo, per una profondità pari almeno 1/3 dello spessore del massetto, formando riquadri di 16 m<sup>2</sup> max., per ridurre il ritiro e l'imbarcamento delle lastre di calcestruzzo nelle quali viene incorporato lo spolvero.

**Preparazione del supporto:**

Il prodotto deve essere applicato solo su calcestruzzi freschi e/o in fase iniziale di presa; non applicare in presenza di pieno sole e forte vento.

**Preparazione del prodotto:**

Pronto all'uso.

CONSUMO	~ 3 - 4 kg/m <sup>2</sup>
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +30 °C
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	1 - 3 mm
PESO SPECIFICO UNI 8910	~ 1.390 kg/m <sup>3</sup>
PH	8
FORMATO	sacchi da 25 kg
PALLET	70 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	6 mesi
SPESSORE	1-5 mm
RESISTENZA ABRASIONE EN 12808-2	> 2 gr pari a 0,95 gr/cm <sup>3</sup>
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A1" incombustibile
PEDONABILITÀ	24 ore
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28GG.	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>
<b>AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI</b>	Il prodotto va protetto dal gelo e da essiccazione. Contiene sostanze che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza non aggiungere nulla al prodotto, ma usarlo attenendosi alle indicazioni. Per sfruttare al massimo le caratteristiche del prodotto, non utilizzare il pavimento nei primi 15 giorni. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, si consiglia dunque di verificare che il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari

o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**