



linea Impermeabilizzanti

# Saler PU primer

Primer poliuretano monocomponente

**Cod:** POLI-PU

**Colore:**

**Strumenti utilizzabili:**

**Formato confezione:** taniche da 5 e 28kg

Saler PU Primer è un poliuretano liquido monocomponente a bassa viscosità che vulcanizza con l'umidità atmosferica, specialmente progettato per aumentare l'adesione dei prodotti poliuretanici, ad alto contenuto di solidi, su substrati porosi. Inoltre Primer Saler PU Primer è ideale per la protezione contro la corrosione delle strutture di metallo.

**Campi di applicazione:**

Priming di superfici porose, cemento poroso, intonaco, legno, guaine bituminose sigillatura del cemento.

**Applicazione:**

Rullo o pennello

**Preparazione del supporto:**

Fare particolare attenzione all'umidità del supporto che deve essere asciutto e non trasudare umidità che pregiudicherebbe l'adesione. Sconsigliato per substrati non compatti e non solidi. Non applicare in alti spessori.

**Preparazione del prodotto:**

Non è richiesta diluizione.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	0,150kg/m <sup>2</sup>
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35°C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	0,98 gr/cm <sup>3</sup>
FORMATO	taniche da 5 e 28kg
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi nei secchi originali e non aperti ad una temperatura di 5°C - 25°C
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	28 °C
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	110 cP

**AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

Consigli tecnici qui forniti vanno considerati come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze e corrispondenti alle conoscenze scientifiche e tecniche allo stato attuale. Non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare in proprio i nostri prodotti relativamente alla loro idoneità all'uso previsto e al progetto specifico. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**