



linea Impermeabilizzanti

SalerT primer

Primer poliuretano monocomponente

Cod: POLI-T

Colore:

Strumenti utilizzabili: rullo o pennello

Formato confezione: taniche da 5kg

Primer T monocomponente, privo di colore, non macchiante, realizzato per assicurare l'adesione su substrati non-porosi. La composizione chimica del Primer T è una miscela di silani organici reattivi, di solventi e di additivi che ne assicurano una distribuzione completa su tutto il substrato. Primer T è facilmente applicabile inumidendo uno straccio pulito ed essenzialmente pulendo la superficie da proteggere con Poligum AS.

Campi di applicazione:

Priming di superfici non porose, piastrelle vetrificate, vetro, marmo poco poroso.

Applicazione:

Applicare il Primer T con uno straccio pulito, evitando pozze e gocce (applicarlo come se si stessero pulendo la superficie da trattare). Appena il Primer asciuga (15-20 min) applicare Poligum AS con rullo o pennello.

Preparazione del supporto:

Pulire la superficie rimuovendo olio, grassi e saponi contaminanti. Rimuovere i sali superficiali del cemento, i particolati non aderiti, agenti chimici rilasciati dagli stampi, membrane ritardanti di evaporazione del cemento. Riempire le irregolarità del supporto con gli adeguati prodotti.

Preparazione del prodotto:

Non è richiesta diluizione.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	30-70 gr/m ²
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35°C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	0,83 gr/cm ³
FORMATO	taniche da 5kg
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi nei secchi originali e non aperti ad una temperatura di +5°C - 25°C
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	42 °C
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	40 cP

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Consigli tecnici qui forniti vanno considerati come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze e corrispondenti alle conoscenze scientifiche e tecniche allo stato attuale. Non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare in proprio i nostri prodotti relativamente alla loro idoneità all'uso previsto e al progetto specifico. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Precauzioni: Primer T contiene solventi volatili e infiammabili. Applicare in aree ben ventilate. Non fumare. Non applicare in presenza di fiamme libere. In spazi chiusi utilizzare ventilazione forzata e maschere ai carboni attivi. Ricordare che i solventi sono più pesanti dell'aria e che si concentreranno quindi maggiormente vicino al suolo.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.