



linea **Magma decorative**

# Sicilpaint

Finitura poliuretanica trasparente, monocomponente

**Cod:** SICLU lucido / SICPA opaco

**Colore:** trasparente

**Strumenti utilizzabili:**

**Formato confezione:** secchi da 5ℓ

Mano di finitura lucida o opaca su rivestimenti dei sistemi in microcemento Microcem, indicato per la realizzazione della protezione finale di superfici assorbenti. Ottima resistenza all'acqua, detersivi, solventi, soluzioni acide, etc., ha un'ottima resistenza ai graffi, elevatissima durezza, ottima resistenza agli urti, elevata adesione ai supporti, ottima resistenza ai raggi U.V, pertanto non ingiallisce, tonalizza leggermente il colore del supporto.

**Campi di applicazione:**

Adatto per pavimentazioni in cui è necessario soddisfare requisiti molto severi di pedonabilità e di resistenze chimiche, come pavimenti industriali e civili, industrie chimiche, farmaceutiche, magazzini, ospedali, mense, scuole, negozi.

**Applicazione:**

Si applica mediante l'utilizzo di pompa airless o mediante rullo a pelo raso (idoneo per solventi) o in microfibra. Si applica in due mani a distanza di 12-24 ore l'una dall'altra a seconda della stagione: la prima penetra in profondità, la seconda rimane più in superficie e offre un'ulteriore protezione. È possibile ridare un'ulteriore mano di prodotto a distanza di qualche anno se la pavimentazione è particolarmente esposta all'usura. In questo caso la pavimentazione va preventivamente e adeguatamente lavata.

**Preparazione del supporto:**

La superficie da trattare dovrà essere priva di parti in distacco, con resistenza a trazione minima di 1,5 N/mm<sup>2</sup>. La superficie dovrà essere inoltre asciutta e libera da qualsiasi sostanza oleosa, grasso, trattamenti superficiali e rivestimenti esistenti. La polvere deve essere accuratamente rimossa per aspirazione.

**Preparazione del prodotto:**

Pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	8 - 10 m <sup>2</sup> /ℓ per mano, varia in base all'assorbimento del supporto.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -5 a + 70°C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	~ 1,050 kg/ℓ
FORMATO	secchi da 5ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
ESSICCAZIONE FUORI POLVERE	2-4 ore
ESSICCAZIONE FUORI IMPRONTA	6-12 ore
ESSICCAZIONE COMPLETA	5-7 gg
RESISTENZA CHIMICO/FISICA	eccellente
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato in questa scheda. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee, influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto. Non applicare su supporti gelati. Non applicare con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità. Sicilpaint Mono è destinato al solo uso professionale.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**