



linea Rivestimenti e decorazione

Silosan velatura

Pittura ai silossani colorata semi trasparente idrorepellente per interni ed esterni

Cod: 8S

Colore: bianco e tinte Muracel

Strumenti utilizzabili: pennello, guanto, spugna

Formato confezione: secchi da 5 e 14 l

Pittura minerale a base silossanica, pigmenti inorganici, carbonati micronizzati e additivi specifici. Rivestimento speciale per la protezione e la decorazione di superfici interne ed esterne, applicabile anche su sistemi di isolamento termico (cappotto), si distingue per le sue ottime caratteristiche, tra cui un'elevata protezione contro la pioggia e un'ottima permeabilità al vapore; opaca, liscia, semitrasparente, rivestimento protettivo contro funghi e alghe, resistente agli alcali, altamente permeabile a CO², non forma pellicola.

Campi di applicazione:

Si può applicare su tutti i rivestimenti di finitura dei sistemi di isolamento termico, supporti come intonaci minerali, premiscelati, calce e cemento, adatto anche per il rivestimento di facciate tradizionali.

Applicazione:

La caratteristica trasparenza di Silosan velatura fa sì che il metodo di applicazione e il numero di mani applicate determinino risultati tonali diversi anche partendo dalla stessa colorazione. Saranno quindi l'abilità e la creatività dell'applicatore a definire l'intensità cromatica finale e il suo effetto visivo. Durante l'applicazione è necessario prestare particolare attenzione alle riprese, per evitare che possano essere individuate a vista; è consigliato procedere con più strati leggeri anziché stendere un unico strato molto saturo di pigmento. Il procedimento da seguire per la posa di Silosan velatura è molto semplice: si può applicare sia su Rasa t360 che su Silosan intonaco, ovviamente ben stagionati; si prosegue quindi con l'applicazione della velatura a pennello, spugna o guanto, ottenendo così numerose varianti estetiche. Non applicare con sole, pioggia battente o in presenza di forte vento. Schermare tutte le parti da non trattare.

Preparazione del supporto:

Il sottofondo deve essere minerale o silossanico, solido, pulito, privo di grassi e asciutto. Un fondo non omogeneo ha come conseguenza variazioni cromatiche sulla velatura. Eventuali vecchie pitture organiche, come pitture lavabili o a olio, devono essere asportate o rasate con Rasa t360 Muracel (rasante cementizio) prima dell'applicazione del Silosan velatura. Non applicare su supporti incoerenti, freschi, sfarinati o polverosi.

Preparazione del prodotto:

Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

MISCELAZIONE	con acqua dal 40-60%
CONSUMO	~ 5 - 6 m ² /ℓ per mano diluito con acqua
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +30 °C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	1,4 - 0,05 kg/ℓ
PH	10
FORMATO	secchi da 5 e 14 ℓ
PALLET	44 secchi da 14 ℓ - 60 secchi da 5 ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01	35,59%
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa
ESSICCAZIONE AL TATTO	40-60 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24 ore
PRESA DI SPORCO MV AT 008	molto bassa
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	opaco
CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE	20 g/ℓ di COV max.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	8.000 ± 1.000 cP
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	2 - 4 ore
PERMEABILITÀ AL VAPORE SD MV AT 036	0,23 kg/m ² · ½h
PERMEABILITÀ ACQUA W24 MV AT 083	< 0,09 kg/m ² · ½h

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto. non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive l'applicazione. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, si consiglia dunque di verificare che il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.