



linea **Magma decorative**

# Stonedist

Distaccante per pavimento stampato

**Cod:** 9DIST

**Colore:** su richiesta

**Strumenti utilizzabili:**

**Formato confezione:** secchi da 15kg

È un premiscelato di polveri micronizzate, antiaderenti, idrorepellenti, coloranti e distaccanti. È un prodotto che viene distribuito sulla superficie già trattata con Etna Stone per la realizzazione di pavimenti decorativi stampati. La sua formulazione consente il distacco della matrice (stampo) con facilità, ma anche a dare delle sfumature colorate alla pavimentazione, evidenziando la forma dello stampo desiderato; permette, inoltre, di creare effetti antichizzati e contrasti di colore che evidenziano le sfaccettature delle pietre da imitare.

**Campi di applicazione:**

È impiegato in tutti quegli ambienti in cui si possano realizzare pavimentazione stampate.

**Applicazione:**

Applicare Etna Stone uniformemente a spolvero su Etna Stone già incorporato precedentemente nel calcestruzzo. Si consiglia di applicare un leggero velo di prodotto anche sugli stampi (nel caso in cui questi fossero nuovi). Dopo aver distribuito Stonedist sulla superficie, posare adeguatamente gli stampi e battere delicatamente su di essi sul calcestruzzo ancora fresco, in modo da ottenere il disegno trasferito sulla superficie. Dopo circa 48 ore dallo stampaggio (a seconda della stagione: nei periodi freddi anche dopo 4 giorni) rimuovere delicatamente e non completamente Stonedist con idro-pulitrice. Lavare gli stampi con acqua.

**Preparazione del supporto:**

**Preparazione del prodotto:**

Pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	150-200 gr/m <sup>2</sup>
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35°C
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	≥ 25 micron
FORMATO	secchi da 15kg
PALLET	44 secchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
PEDONABILITÀ	48-96 ore

**AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato in questa scheda. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee, influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto. Per la natura degli inerti naturali, non si può garantire un'uniformità di colore tra le diverse forniture, quindi si consiglia di ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto dello stesso lotto. Non applicare su supporti gelati. Non applicare con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**