



linea **Additivi e cementi**

Superfluid 40

Additivo superfluidificante per calcestruzzi esente da cloruri

Cod: 079L

Colore:

Strumenti utilizzabili:

Formato confezione: taniche da 5-25kg, fusti da 200kg, cisterne da 1000kg

Superfluid 40 è un superfluidificante, pronto all'uso, a base di polimeri sintetici, per l'elevato potere disperdente, per l'efficace sinergismo dei suoi componenti favorisce l'idratazione del cemento, con conseguente incremento delle resistenze sia iniziali che finali del calcestruzzo.

Campi di applicazione:

Per le sue caratteristiche è indicato in tutti i calcestruzzi confezionati in cantiere o autotrasportati, qualsiasi sia il loro campo d'impiego (pilastri, travi, solette, strutture sottili, pavimentazioni industriali, aeroportuali, etc.). Ampia applicazione trova anche nella prefabbricazione in c.a. e c.a.p. ove i tempi di maturazione siano previsti con ciclo di prestagionatura di 3/4 ore.

Preparazione del prodotto:

pronto all'uso

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Se esposto a temperature inferiori a 0°C, prima dell'utilizzo dovrà essere riscaldato e rimescolato.
FORMATO	taniche da 5-25kg, fusti da 200kg, cisterne da 1000kg
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	Il prodotto a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. È buona regola proteggere il calcestruzzo dopo i getti da una rapida evaporazione, specie in climi secchi e ventilati, con i più idonei accorgimenti. Raccomandiamo, per ottenere i migliori risultati, l'impiego del nostro coadiuvante per pompaggio.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.