



linea Idropitture

Traspirante

Idropittura traspirante per interni

Cod: 083**Colore:** bianco**Strumenti utilizzabili:** rullo, pennello o spruzzo**Formato confezione:** secchi da 5 e 13 ℓ

Idropittura traspirante per interni costituita da resine speciali in emulsione e carbonati micronizzati, dotata di ottima copertura abbinata ad una buona resa; conferisce al supporto un'adeguata traspirabilità. È applicabile su tutti i tipi di supporto interni quali intonaci calce e/o cemento, gesso e cartongesso.

Campi di applicazione:

È applicabile su tutti i tipi di supporti interni, quali intonaci calce e/o cemento, gesso e cartongesso.

Applicazione:

Si applica agevolmente in due mani a pennello, rullo o spruzzo.

Preparazione del supporto:

Supporti nuovi: i supporti devono essere stagionati, asciutti, spolverati, privi d'impurità di qualsiasi tipo. In ogni caso è consigliabile applicare una mano di Murafix Muracel, fissativo isolante all'acqua che aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento e riduce il consumo. Supporti già pitturati: asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. La prima mano di Traspirante va data un po' più diluita delle successive per favorire l'impregnazione del supporto. Quindi procedere come su indicato.

Preparazione del prodotto:

Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

MISCELAZIONE	a pennello diluire con acqua al 20-25% a rullo diluire con acqua al 15-20% a spruzzo diluire con acqua al 25-30%
CONSUMO	~ 6-7 m ² /ℓ in due mani diluito con acqua
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +30 °C
NATURA	liquido bianco
PESO SPECIFICO UNI 8910	~ 1,8 kg/ℓ
PH	7,81
FORMATO	secchi da 5 e 13 ℓ
PALLET	44 secchi da 13 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	emulsione vinilversatato
ESSICCAZIONE AL TATTO	20-30 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24 ore
PRESA DI SPORCO MV AT 008	> 1.000
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	opaco
CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE	30 g/ℓ di COV max.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	14.000 ± 1.000 cP
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	4 - 6 ore
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.