



linea **Additivi e cementi**

## Uffa la Muffa Plus

Biocida per il trattamento sanitizzante delle superfici dalla presenza di muffe e crescite microbologiche

**Cod:** 07K

**Colore:** giallo tenue, limpido

**Formato confezione:** nebulizzatore da 500 ml

Biocida altamente attivo a base di octylisothiazolinone e ammonio quaternario (QAC) per il trattamento sanitizzante di superfici contraddistinte da presenza di muffe e crescite microbologiche, è impiegato per il risanamento di qualsiasi superficie (rivestimenti/vernici) infestata e ricoperta da muffe. Uffa la Muffa Plus ha una durata a lungo termine, poiché oltre a sanitizzare previene lo sviluppo di infestazioni secondarie delle superfici da parte di batteri che cresceranno sulla matrice di funghi e alghe distrutte.

### Campi di applicazione:

Detergente dall'elevato potere smacchiante ed igienizzante da applicare su pareti, pavimenti, pietre naturali, marmo, cotto, ceramiche e molti altri supporti in cui vi è la presenza di muffa. Toglie il nero della muffa dalle fughe ed interstizi di pavimenti, marciapiedi e rivestimenti murali di cucine, bagni, box doccia (anche sul silicone), saune, piscine, spogliatoi, lavanderie, garage, soffitti, balconi, statue ecc. Il prodotto trova applicazione anche per la pulizia delle statue e monumenti in genere.

### Applicazione:

Irrorare il prodotto con l'apposito nebulizzatore, lasciare agire per alcuni minuti, spugnare se necessario e quindi se possibile risciacquare, asciugando infine con un panno pulito e asciutto. Per macchie più resistenti sarà sufficiente ripetere l'operazione. Deve essere applicato uniformemente su tutta la superficie completa per evitare zone a bassa concentrazione dove le spore dei funghi e delle alghe possano ricrescere. Aerare i locali durante e dopo l'applicazione. I rivestimenti trattati possono essere rinnovati da 12 a 24 ore dopo il trattamento.

### Preparazione del supporto:

Non raschiare o spazzolare la muffa prima del trattamento. In presenza di metalli, testarne la compatibilità con il prodotto dapprima su una piccola porzione di supporto, quindi avviare il trattamento per tutta la superficie.

### Preparazione del prodotto:

Pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	250 ml/m <sup>2</sup>
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	0,975 g/ml
PH	9
FORMATO	nebulizzatore da 500 ml
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
ESSICCAZIONE AL TATTO	1 ÷ 2 ore
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	12 ÷ 24 ore
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	< 100 mPa • s
FLASH PONT	> 100 °C
CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO	pericolo
SMALTIMENTO PRODOTTO	vedi SDS p.to 13
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e 35°C. Non applicare in pieno sole o forte vento. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24-48 ore successive. Non applicare in caso di pioggia imminente. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Fare riferimento alla scheda di sicurezza (SDS) di questo prodotto per istruzioni precise sulla manipolazione. La lavorazione e l'utilizzo dei prodotti chimici industriali richiedono adeguate conoscenze tecniche e professionali, in generale, evitare il contatto con gli occhi e la pelle, indossare occhiali, guanti e indumenti protettivi. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle nonostante le misure precauzionali, lavare immediatamente e abbondantemente con abbondante acqua tiepida e consultare un medico.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

**La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.**