



linea Impermeabilizzanti

Water Stop Gres

Impermeabilizzante trasparente per terrazzi

Cod: WATER

Colore: biancastro

Strumenti utilizzabili:

Formato confezione: taniche da 5ℓ, bottiglie da 1ℓ

Liquido a base di composti silossanici e resine sintetiche, caratterizzato da un'ottima capacità di impregnare, proteggere e riparare la superficie da trattare (balconi e terrazze), evitando la demolizione dei pavimenti. Penetra in profondità, rendendo la superficie trattata idrorepellente all'acqua piovana. Non crea pellicola, quindi non modifica la permeabilità al vapore acqueo e non altera l'aspetto estetico del supporto trattato.

Campi di applicazione:

Si applica su pavimenti in cotto, gres, klinker, marmo, calcestruzzo.

Applicazione:

Applicare uno strato uniforme su tutta la superficie da trattare. Su supporti più assorbenti, può essere necessario applicare una mano ulteriore di prodotto. Attendere 24 ore tra una mano e la successiva.

Preparazione del supporto:

La superficie da trattare deve presentarsi sano, pulito, asciutto. Le crepe delle fughe devono essere perfettamente chiuse. Non applicare su supporti umidi o non stagionati.

Preparazione del prodotto:

Pronto all'uso.

MISCELAZIONE	pronto all'uso
CONSUMO	~7-8 m ² /ℓ per mano
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	tra +5 e +30 °C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -25 a +75°C
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO UNI 8910	1000 ± 5% g/ℓ
PH	6-7
FORMATO	taniche da 5ℓ, bottiglie da 1ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
ESSICCAZIONE AL TATTO	1-2 ore
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24-48 ore
CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE	0 g/ℓ

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto, che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Deve essere applicato con sottofondo ben asciutto. Non applicare su superfici surriscaldate, ne umide e sporche.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questa scheda tecnica, in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in

quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è garantita con primaria compagnia assicurativa.